



GasAlertClip EXTREME

detektor för en gas



Upp till tre års kontinuerligt, underhållsfritt skydd

GasAlertClip Extreme är den mest populära och använda underhållsfria gasdetektorn i världen som ger ett kontinuerligt, tillförlitligt skydd. Detektorn för en gas finns i versionerna två eller tre år och kräver ingen kalibrering, sensorutbyte, batteriutbyte eller batteriladdning. GasAlertClip Extreme är kompatibel med MicroDock II-system för automatisk testning. Enkel användning kombinerad med minimala utbildningskrav och underhållskostnader gör att den är en av de mest kostnadseffektiva PPE-lösningar för anläggningsarbetare eller de entreprenörer som finns på plats.



H₂S

CO

O₂

SO₂

VATTENRESISTENT

Enkel gasidentifiering med färgkodade märkningar och indikation på LCD-skärm:



- Hållbar, tillförlitlig och enkel att använda utan driftavbrott
- Registreringsproceduren är noggrann och enkel med automatisk händelseloggning
- Mycket låg ägarkostnad




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standardfunktioner i BW:s produkter:

- En kompakt och lätt design gör att den är bekväm att bära
- Vattentät
- Kompatibel med den automatiska teststationen BW MicroDock II
- Alla funktioner kontrolleras genom självtest av sensorer, batteristatus och kretsar, samt ljud- och ljuslarm
- Ljusstarka larmlampor i vidvinkelglas
- Inbyggt, stötsäkert skal

Specifikationer för GasAlertClip Extreme

Storlek	2,8 x 5,0 x 8,1 cm
Vikt	76 g
Temperatur	H ₂ S: - 40 till +50°C CO: - 30 till +50°C SO ₂ : - 30 till +50°C O ₂ : - 20 till +50°C
Luftfuktighet	5% - 95% RH (ickekondenserande)
Larm	- Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95dB) - Låg, hög
Tester	Självtest av alla funktioner vid aktivering och var 20 timme. Automatiskt batteritest varannan timme.
Normal batterilivslängd	Två år (H ₂ S, CO, SO ₂ eller O ₂) alternativt tre år (H ₂ S eller CO)
Klassificeringar	EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 89/336/EEC IP 66/67
Certifieringar och godkännanden	 Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  ABS (American Bureau of Shipping, USA) ATEX: CE  II 1 G T4 sEx ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: Uppfyller EU:s krav
Garanti	2 eller 3 år från aktiveringstidpunkten (vid normal drift), plus 1 års förvaringstid

Ytterligare funktioner i GasAlertClip Extreme:

- En stor display (LCD) visar återstående livslängd i månader, dagar och timmar
- Högsta exponeringsvärde som larmats visas på begäran
- Dagligt, användaraktiverat självtest
- Internt vibratorlarm för bullriga miljöer
- Sparar och skickar gaslarmhändelser

Tillbehör och reservdelar



Kompatibel med MicroDock II



Stötskyddad väska



Bulpkpaket med 50 enheter



IR-datalänk


Kontakta BW Technologies för en komplett förteckning över tillbehör.

Sensorspecifikationer

Gas	Mätområde (ppm)	Låglarmsnivå ¹	Höglarmsnivå ¹
Två- eller treårsdetektor			
H₂S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm (30 ppm Storbritannien/EU)	200 ppm
Endast tvåårsdetektor			
SO₂	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm
O₂	0 - 30,0 volymprocent	19.5 %	23.5 %

¹ Larmgränserna kan inte justeras av användaren. Tala om redan vid beställningen om olika larmgränser krävs.
Anm: H₂S-, CO- och SO₂-sensorena kräver ingen kalibrering och O₂-sensorn är självkalibrerande

Tillgänglig lokalt från



Europeiska huvudkontor

5 Canada Close
Banbury, Storbritannien
OX16 2RT
tel +44 (0) 1295.700.300
fax +44 (0) 1295.700.301

Europa +44 (0) 1295.700.300
Frankrike +33 (0) 442.98.17.70
Tyskland +49 (0) 2137.17.6522
Mellanöstern +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

Latinamerika +55.11.3475.1873
Sydostasien +65.6580.3468
Kina +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770
Övriga länder +1.403.248.9226